

**Données techniques**

Densité à 25°C gr/cm<sup>3</sup> : 0,93

Aspect : liquide opalescent

Couleur standard : incolore

**IMPORTANT :** Quand une surface est traitée pour la première fois, il convient d'en évaluer l'effet sur un échantillon ou sur un coin caché.

**CONSOMMATION :** Avec un litre, on arrive à traiter environ 20-30 mètres carrés de matériau. La consommation dépend beaucoup de la porosité du matériau.

**Technische Daten**

Dichte bei 25°C in g/cm<sup>3</sup>: 0,93

Aussehen: flüssig, opalisierend

Standardfarbe: farblos

**WICHTIG:** Wenn eine Fläche zum ersten Mal behandelt wird, sollte die Wirkung zunächst auf einem Muster oder in einer verborgenen Ecke getestet werden.

**ERGIEBIGKEIT:** Mit einem Liter können 20-30 Quadratmeter Material behandelt werden. Der Verbrauch hängt stark von der Porosität des Materials ab.

# AGER

## Ravive la couleur / effet mouillé / oléo et hydrofugation Frischt die Farbe auf / Wet-Effekt / öl- und wasserabweisend

Le produit est indiqué pour le traitement de marbres, pierres, travertins et granits, quand on souhaite obtenir un effet "mouillé", aussi bien à l'intérieur qu'à l'air libre.



On conseille de l'appliquer sur des surfaces sablées, brossées, polies et flammées afin d'obtenir un effet mouillé se prolongeant dans le temps. Le produit garantit d'excellentes propriétés d'oléo et d'hydrofugation aux surfaces ayant été traitées. Le produit ne jaunit pas au soleil.

Le produit vieillissant pour marbre AGER pénètre et se fixe dans les microporosités du matériau en lui donnant un effet mouillé permanent, il confère des qualités hydrofugantes et une bonne résistance aux éraflures.

Das Produkt eignet sich für die Behandlung von Marmor, Stein, Travertin und Granit in Innen- und Außenbereichen, wenn ein „Wet-Effekt“ gewünscht wird.

Es empfiehlt sich für die Anwendung auf sandgestrahlten, gebürsteten, geschliffenen und geflammten Flächen, wenn ein dauerhafter Wet-Effekt erzielt werden soll. Das Produkt verleiht den behandelten Flächen ausgezeichnete öl- und wasserabweisende Eigenschaften. Das Produkt vergilbt unter Sonneneinstrahlung nicht.

Ager dringt in die Mikroporen des Materials ein und setzt sich darin fest. Dadurch entsteht ein dauerhafter Wet-Effekt und die Fläche wird wasserabweisend und resistent gegen Spraylacke.

**Mode d'emploi:**

Le produit doit être appliqué sur des surfaces entièrement sèches et propres, la présence d'eau ou de poussière peut nuire aux effets positifs du traitement.

Le produit peut être appliqué au pinceau, par pulvérisation ou, préférablement, à l'aide d'une éponge, en faisant attention d'appliquer la quantité que le matériau est en mesure d'absorber de manière naturelle ; si on l'applique de manière excessive, on crée sur la surface une pellicule collante. Une fois que le produit a été appliqué, nettoyer immédiatement la surface pour éliminer l'AGER excédent à l'aide d'un chiffon propre. Dans le cas de pavements, il faut attendre 24 heures avant de marcher sur la surface.

Refermer le récipient après l'usage.

**Anwendung:**

Das Produkt muss auf vollkommen trockene und saubere Flächen aufgetragen werden, das Vorhandensein von Wasser oder Staub kann zu einer ungleichmäßigen Behandlung führen.

Das Produkt kann mit dem Pinsel aufgetragen oder aufgesprüht werden, besonders empfehlenswert ist die Anwendung mit einem Schwamm, wobei darauf zu achten ist, dass die Menge aufgetragen wird, die das Material natürlicherweise aufnehmen kann. Falls eine zu große Menge aufgetragen wird, bildet sich auf der Oberfläche ein klebriger Film. Nach dem Auftragen des Produkts muss die Fläche sofort mit einem sauberen Tuch von eventuellen überschüssigen Produktresten befreit werden. Es empfiehlt sich, die Anwendung einige Minuten später nochmals zu wiederholen. Falls es sich um einen Fußboden handelt, darf er 24 Stunden lang nicht betreten werden.



<b>Emballages disponibles / Erhältliche Packungen :</b>	<b>lt 1</b>	<b>lt 5</b>	<b>lt 20</b>	<b>lt 200</b>				
---	-------------	-------------	--------------	---------------	--	--	--	--

**Délai de stockage :**

Dans des conditions d'utilisation et de travail normales, le produit bien conservé entre 18-25°C et à bonne distance de sources de chaleur, d'humidité et des rayons directs du soleil est garanti pendant 2 ans.

**Mesures de sécurité :**

Avant l'utilisation, on conseille de lire les fiches de sécurité et les notes sur les indications de sécurité figurant sur les boîtes/bidons.

**Aufbewahrungsdauer:**

Unter normalen Verwendungs- und Arbeitsbedingungen wird die Haltbarkeit des Produkts für 2 Jahre garantiert, sofern es bei einer Temperatur zwischen 18 und 25°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung ordnungsgemäß aufbewahrt wird.

**Sicherheitsvorkehrungen:**

Vor der Verwendung bitte die Sicherheitsdatenblätter und die Warnhinweise auf den Dosen/Fässern aufmerksam durchlesen.