
Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

- Charakteristik:** Acryclean ist ein hochreines Lösungsmittel zur rückstandslosen Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus
- entfernt sicher selbst hartnäckigste Silikonverunreinigungen
 - beseitigt benetzungsstörende Verunreinigungen
 - lüftet rückstandsfrei ab
 - beseitigt rückstandslos Klebstoffrückstände
- Einsatzgebiet:** Acryclean findet seine Anwendung
- zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen vor Klebe- und Beschichtungsanwendungen
 - zum Entfernen von Fett-, Öl- und Silikonverunreinigungen, Wachsen, Teerablagerungen, Baumharz, Dichtmittel- und Klebstoffrückständen
 - zum Ablösen von Aufklebern, Folien und Klebebändern
 - zum Glätten und Entfernen von Dichtmassen
- Gebrauchsanweisung:** Reinigung und Entfettung vor dem Kleben oder Beschichten
1. Aufsprühen oder mit einem Tuch auftragen und die zu behandelnde Oberfläche reinigen.
 2. Mit einem sauberen Tuch gründlich trockenwischen
 3. Vor dem Klebstoff- oder Beschichtungsauftrag 5 – 10 Minuten ablüften lassen.
- Entfernung von Klebstoffen- oder Dichtmassen
1. Klebstoff oder Dichtmasse so weit als möglich mechanisch entfernen.
 2. Rückstände satt mit Acryclean benetzen.
 3. 5 – 10 Minuten einwirken lassen.
 4. Mit einem Tuch oder einer Bürste die Rückstände entfernen.
- Entfernung von Klebstoffrückständen
1. Den Klebstoffrückstand satt mit Acryclean benetzen.
 2. 2 – 5 Minuten einwirken lassen.
 3. Die gelösten Rückstände entfernen
- Technische Daten:**
- | | |
|-----------------------|---|
| Basis: | Mischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen |
| Farbe: | farblos |
| Geruch: | nach Testbenzin |
| Viskosität: | 2 mPas / 20°C |
| Anwendungstemperatur: | + 10 bis + 40°C |
| Flammpunkt: | < 6°C |
| Dichte: | 0,796 g/ml / 20°C Dose, Kanister, Fass
0,746 g/ml / 20°C Sprühdose |
| VOC: | |
| Sprühdose: | 746 g/l |
| Dose, Kanister, Fass: | 796 g/l |
- Lagerung:** 30 Monate bei kühler und trockener Lagerung

TMB 08.15

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Vertriebshinweise:

Verpackung:	500 ml Sprühdose, 1 L Dose, 200 L Fass, weitere Verpackungen auf Anfrage
Artikelnummern:	
500 ml Sprühdose	87603
1 L Dose	87600
200 L Fass	87602
Zolltarifnummer	3405 3000

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 08.15